



VAMP-C

Numéro d'article 3004255

Remplacer une **pompes à condensats d'angle, un jeu d'enfant !**

Brancher, connecter, c'est fait.

La VAMP-C est la solution pour le remplacement des pompes à condensats d'angle. Son boîtier d'interface s'adapte directement dans la goulotte d'angle des installations existantes et peut être découpé si nécessaire – pour une intégration parfaitement ajustée. Il est fabriqué en matériau non inflammable et amorti les vibrations. Une découpe latérale permet de voir le capteur de niveau d'eau lorsque le couvercle de goulotte d'angle est retiré.

Connexion simple – sans recâblage :

Un adaptateur en option permet une connexion électrique rapide – le câble existant peut être réutilisé.

La goulotte d'angle existante et tous les composants en plastique peuvent être conservés.

Seule la pompe est remplacée et reliée au bac à condensats à l'aide du tuyau d'angle fourni.

Silencieuse, précise, puissante :

Avec un niveau sonore inférieur à 18 dB(A), la VAMP-C fonctionne de manière ultra silencieuse – idéale pour les environnements sensibles au bruit. Le capteur optique assure une détection précise du niveau – pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.

La pompe à membrane performante atteint un débit de 22 litres par heure et une hauteur de refoulement de 15 mètres.

La VAMP-C convient aux climatiseurs d'une puissance frigorifique allant jusqu'à 18,5 kW (63 000 BTU/h).

- **Boîtier d'interface** : En matériau non inflammable et amortisseur de vibrations ; peut être découpé si nécessaire – s'adapte à toutes les configurations d'installation
- **Connecteur adaptateur en option** : Pour le raccordement électrique sans nouveau câblage – les câblages existants sont conservés
- Compatible avec divers systèmes de goulottes
- Installation sans outil
- **Tuyau d'angle extensible** : Sert également de réservoir d'eau (avec filtre et raccord étagé)

- **Fonctionnement ultra silencieux** : Grâce à une technologie de pompe à membrane avancée et un amortissement efficace des vibrations – avec un niveau sonore inférieur à 18 dB(A)
- **Débit de la pompe** : Jusqu'à 22 litres par heure
- **Hauteur de refoulement** : Jusqu'à 15 mètres
- **Technologie de détection optique du niveau** : Un capteur optique éprouvé garantit un fonctionnement fiable et résistant aux interférences
- **Bloc d'alimentation intégré** : Avec une tension d'entrée de 100–240 VAC, la pompe est universellement utilisable
- **Durable** : Boîtier en matériau d'origine végétale
- Fabriqué en Suisse

Données techniques

Matière	polyamide FR-4
Couleur	noir
Normes	IEC 60335-1, IEC 60335-2-41
Conformité RoHS	Oui
Type	Membrane
Plage de température de fonctionnement	3 °C – 40 °C
Température de stockage	-20 °C – 70 °C
Plage de température de l'eau	3 °C – 40 °C
Tension	100 - 240 VAC
Fréquence	50Hz/60Hz
Classe de protection	II
Sécurité contre l'intrusion	IP44
Consommation d'énergie	6 W
Débit maximal	22 l/h
Hauteur de refoulement max.	15 m
Niveau sonore	18 dB(A)
Relais d'alarme	Normalement fermé (NC), à sécur. intégr. 250 VCA, 5 A ou 30 VDC, 5 A
Diamètre du tube	6 mm
Emballage	Boîte carton

Contenu	Pompe Tuyau flexible et extensible avec filtre Patin antivibratoire Boîtier d'interface (arrière & avant) Câble d'installation Guide rapide
Fonctionnement horizontale max.	75 m à 0 m de hauteur de refoulement et d'aspiration
Consommation d'énergie au ralenti	6 W

Accessoires

3004252	AP-mL/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.
3004257	SM-ALL/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.
4689101	AP-mO/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.
3004258	AP-mA/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.
3004186	STAR-TUBE-600	Tuyau de condensats étoilé, 15m
4679160	PVC-TUBE	Tube plastique 6 mm, 30 mètres, 1/4"
3004087	KIT-4087	Tuyau de condensats étoilé et clapet anti-retour
4678597	IN-LINE FILTER	Filtre

Pièces détachées

4689089	CP- INSTALLATION- CABLE	Câble d'installation pour pompes à condensat VAMP
3004299	CORNER-HOSE/2	Tuyau d'angle extensible avec filtre, 2 pièces