

LT-300-EX

Détecteur de fuite tous gaz ATEX

Le LT-300-EX est un détecteur de fuite ATEX haute sensibilité conçu pour la détection des fluides frigorigènes inflammables. Destiné aux professionnels du froid et du génie climatique, il associe une détection ultra-précise (< 3 g/an), un temps de préchauffage de seulement 30 secondes et une certification ATEX, pour intervenir en toute sécurité sur les installations utilisant notamment le R290 (A3), le R32 (A2L) ainsi que les HFC, HFO et mélanges azote/hydrogène.



FONCTIONNALITÉS

- Capteur semi-conducteur de type MOS, haute sensibilité
- 2 modes de détections: manuel et automatique
- 3 niveaux de sensibilité
- Fonction reset
- Ecran couleur large avec affichage en diagramme et graphique en temps réel
- Alarmes visuelles et sonores
- Détection rapide et fiable de fuites de gaz frigorigènes inférieures à 3 g/an
- HFC, HFO, HC et azote hydrogéné
- Conforme En 14624-2020
- Préchauffage rapide
- Certifié ATEX (en cours de certification)

CARACTÉRISTIQUES

- Rappel de l'alarme avec éclairage LED en extrémité de la sonde
- Mallette de transport robuste
- Alimentation: batterie Li-ion
- Conforme EN-14624
- Sensibilité max: < 3g/an
- Préchauffage rapide: 30s
- Protection : IP54
- Dimensions: 230 x 85 x 40 mm
- Poids: 0,5 kg