Acknowledged globally



INVERTER-CHECKER

Numéro d'article 4689535

Diagnostic rapide et fiable des défauts des systèmes Inverter

L'INVERTER-CHECKER aide les techniciens frigoristes à localiser les défauts sur les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur à technologie Inverter. Il permet un contrôle autonome de l'Inverter et fournit un résultat clair – pour un diagnostic rapide et ciblé sur site.

Le contrôle s'effectue automatiquement. Une fois terminé, un signal sonore confirme le résultat du contrôle. Le résultat est enregistré et reste consultable même si le technicien ne se trouve pas directement à proximité de l'appareil pendant le contrôle. Cette fonction est particulièrement pratique pour les systèmes dont l'Inverter réagit avec un certain délai.

Outre le contrôle de l'Inverter, l'INVERTER-CHECKER permet également de vérifier la liaison série. Les câbles de sécurité fixés à l'appareil et dotés de connecteurs interchangeables garantissent que les câbles de raccordement nécessaires sont toujours à portée de main.

Grâce à son design compact et fin, l'INVERTER-CHECKER est facile à transporter et rapidement disponible lors des interventions de service.

- Contrôle automatique avec résultat enregistré et consultable à tout moment
- Diagnostic rapide et clair des systèmes Inverter
- Contrôle de la liaison série inclus
- Design compact – tient dans une poche
- Câbles de sécurité avec connecteurs interchangeables
- Signal sonore à la fin du contrôle
- Pour les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur à technologie Inverter
- Tension d'entrée jusqu'à 600 V

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001

Acknowledged globally

Données techniques

Matière	ABS | Caoutchouc | FR-4
Couleur	jaune (RAL 1023) | rouge | vert (RAL 6026)
Nombre de pièces	1
Normes	EN 61326-1 EN 61010-1 CE FCC RCM REACH
Conformité RoHS	Oui
Fréquence	
Contenu	1× INVERTER-CHECKER (câble intégré) 1× Pochette de protection 2× Piles AAA 3× Pinces crocodiles 1× Guide rapide
Plage de température de fonctionnement	-30 °C - 70 °C
Température de stockage	-20 °C - 70 °C
Intervalle d'humidité de stockage	0 - 90 %
Plage de mesure	440 VAC, 600 VDC
Classe de protection	II
Sécurité contre l'intrusion	IP44
Pile	2 x AAA
Fonctions	Identifie rapidement et facilement les défauts de la carte électronique de l'onduleur. Teste la communication triphasée. Teste la communication du bus de données. Affiche le dernier résultat de test. Indique le niveau de charge de la batterie.
Longueur du câble	320 mm
Emballage	Boîte carton

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001