



Modèle ensemble		Combo Split 200	Combo Split 300
Climat tempéré en mode ECS. Classification énergétique		A+	A+
COP		3,8	4,05
Diamètre	mm	504	580
Résistances électriques	Appoint de série kW	2,0	2,0
Température à impulsion maximale / Fonction anti-légionelle		70	70
Matériau réservoir		Acier émaillé	Acier émaillé
Unité extérieure		MHW-F20WN3	MHW-F20WN3
Largeur/hauteur/profondeur	mm	804 / 555 / 327	804 / 555 / 327
Poids net	kg	29	29
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tubes gaz	pouce	3/8"	3/8"
Tubes liquide	pouce	1/4"	1/4"
Charge de réfrigérant	kg	0,9	0,9
Distance verticale max. totale/verticale	m	20 / 10	20 / 10
Type de réfrigérant		R-134A	R-134A
Unité intérieure		MT-200R20E20	MT-300R20E20
Largeur/hauteur/profondeur	mm	- / 1.661 / -	- / 1.835 / -
Poids net	kg	74	97
Capacité réservoir	l	190	288
Puissance calorifique nominale	kW	1,8	1,8

**Pression sonore :** La pression sonore est mesurée à 1 m de l'équipement.