

EXPAND-e-Z

Numéro d'article 4689638

Des raccords de tubes parfaits sur simple pression d'un bouton

L'EXPAND-e-Z sur batterie permet de manchonner rapidement et avec précision les tubes en cuivre souple en pouces pour réaliser des raccords brasés parfaits.
Sa conception compacte, son faible poids et son éclairage LED intégré en font l'outil idéal pour les travaux de service et de montage.
Avec plus de 400 manchonnages par charge de batterie et le choix entre des têtes à manchonner métriques ou en pouces, l'EXPAND-e offre une flexibilité maximale pour une utilisation professionnelle. L'appareil est livré dans une mallette robuste en plastique avec ébavureur.

- Manchonnage des tubes en cuivre avec un minimum d'effort
- Préparation parfaite pour des raccords brasés de haute qualité
- Plus de 400 manchonnages par charge de batterie
- Conception compacte et ergonomique
- Éclairage LED intégré
- 7 têtes à manchonner en pouces incluses : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1 1/8"
- Têtes à manchonner supplémentaires disponibles en option : 5/16", 1 3/8" et 1 5/8"
- Compatible avec la batterie haute performance REFCO
- Mallette robuste avec ébavureur inclus

Données techniques

Matière	Acier inoxydable | Acier | Aluminium | TPE | Caoutchouc
Couleur	nu | jaune (RAL 1023) | vert (RAL 6026) | noir (RAL 7021)
Nombre de pièces	1
Normes	EN 62841-1 EMC (EU) 2014/30/EU EN 55014-1 EN 55014-2 CE EMC RCM REACH
Conformité RoHS	Oui

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001

Diamètre du tube	6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 35, 42 mm
Emballage	Mallette robuste en plastique
Matériau du tube	Cuivre | Laiton
Diamètre du tube 2	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 1/8, 1 3/8, 1 1/2, 1 5/8 "
Plage de température de fonctionnement	5°C bis 40°C
Température de stockage	-20 °C – 45 °C
Vitesse de rotation	7 600 rpm
Capacité	2.5 Ah
Emballage	Mallette robuste en plastique
Contenu	1x EXPAND-e 1x 1/4" 1x 3/8" 1x 1/2" 1x 5/8" 1x 3/4" 1x 7/8" 1x 1 1/8" 1x e-BATTERY12V 1x e-CHARGER12V 1x RFA-313-STYLO-HD 1x Quick Guide
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de charge	10.8V-12.0V
Temps de charge	75 min
Lumière LED	YES
Nombre de cycles	400

Accessoires

9883750	RFA-209-STYLO	Ebavureur
9881649	RFA-209	Ebavureur intérieur/extérieur

Pièces détachées

4689058	e-BATTERY12V	12V 2.5Ah Li-ion batterie
4689059	e-CHARGER12V	Chargeur de batterie pour e-BATTERY12V
4688791	RFA-313-STYLO-HD-HEAD	Tête de rechange pour l'outil de débavurage
4688790	RFA-313-STYLO-HD	Outil d'ébavurage

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001