Acknowledged globally



FLOW-Y

Numéro d'article 4689646

Le raccord en Y est conçu pour assurer un débit élevé lors de l'évacuation et de la récupération de fluide frigorigène avec plusieurs flexibles. Son grand diamètre intérieur réduit les pertes de charge et contribue à raccourcir les temps d'évacuation et de récupération.

Grâce à ses raccords pour plusieurs flexibles, le raccord en Y est idéal pour les interventions nécessitant un débit élevé.

- Raccord en Y pour un débit élevé
- Grand diamètre intérieur pour réduire les pertes de charge
- Idéal pour l'évacuation et la récupération de fluide frigorigène
- Permet l'utilisation de plusieurs flexibles
- Réduit les temps d'évacuation et de récupération

Données techniques

Matière	Laiton
Couleur	nu
Nombre de pièces	1
Connexion A	3/8" NPT
Connexion B	3/8" NPT
Connexion C	3/8" SAE
Emballage	Blister

Accessoires

4689475	ECO-5-EX	Pompe à vide à 2 étages, certifié pour A2L, A2 et A3 déplacement d'air libre: 142 l/min, raccords 1/4" SAE + 3/8"

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001

		SAE, capacité en huile: 460 ml
4687805	ECO-5-A2L	Pompe à vide à 2 étages déplacement d'air libre: 142 l/min, raccords 1/4" SAE + 3/8" SAE, capacité en huile: 325ml
4688853	ECO-9-A2L	Pompe à vide à 2 étages déplacement d'air libre: 254 l/min, raccords 1/4" SAE + 3/8" SAE, capacité en huile : 500ml
4688854	ECO-3-A2L	Pompe à vide à 2 étages déplacement d'air libre: 84 l/min, raccords 1/4" SAE + 3/8" SAE, capacité en huile : 250ml

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
info@refco.ch