

HVP-220-EX

Pompe à vide ATEX à sécurité augmentée

HVP-220 est une pompe à vide ATEX à sécurité augmentée, spécialement conçue pour les interventions sur les installations utilisant des fluides inflammables tels que le R290 (A3) et le R32 (A2L). Grâce à sa conception ultra compacte, son faible poids et son design exclusif LINSTRUMENT, elle offre une solution à la fois sûre, performante et facile à transporter sur tous les chantiers.



FONCTIONNALITÉS

- Moteur 1/3 cv haute performance
- Pompe à palettes rotatives double-étage
- Tuyau crystal d'évacuation des vapeurs 5m pour les installations chargées en fluide A3 (R290)
- Bouchon d'évacuation avec filtre pour les installations chargées en fluide A1 ou A2L (R32)
- Ballast gaz intégré limitant la contamination de l'huile par l'humidité et prolongeant sa durée de vie
- Cordon d'alimentation 5m pour un branchement aisé hors du périmètre de sécurité
- Ultra compacte et légère : seulement 8,8 kg
- Design exclusif LINSTRUMENT
- Protections thermique et surintensité
- Certifiée ATEX Ex II 3G Ex ec ic nCh IIA T4 Gc

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité: 100L/min
- Vide ultime: 15 microns
- Sortie : 1/4" x 3/8" SAE
- Protection: IP-55
- Classe d'isolation: F
- Alimentation 220V - 50 hz

