

## Informations sur le produit

# 82 01 200

## KNIPEX TwinGrip

### PINCE DE PRÉHENSION FRONTALE ET LATÉRALE



- Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés
- Combinaison unique : fonction de préhension frontale et latérale, charnière, réglage par bouton-poussoir
- La mâchoire frontale à forte accroche présente une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l'extrémité
- La tête fine de la pince vous permet de travailler même dans des espaces d'installation restreints, avec une zone de rotation étroite pour des résultats rapides
- Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de blessures
- Durable et résistante grâce à sa charnière robuste
- L'outil polyvalent pour toutes les tâches courantes
- Grande capacité de préhension frontale et latérale pour diamètres et largeurs sur plats de 4 à 22 mm
- Préhension frontale fiable de pièces plates jusqu'à 8 mm grâce au système à trois points d'appui
- Articulation coulissante à 5 positions de réglage avec ajustement par bouton-poussoir pour un ajustement précis de la capacité de préhension



## Informations générales

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Réf.           | 82 01 200                  |
| EAN            | 4003773087243              |
| Pince          | grise atramentisée         |
| Finition       | polie                      |
| Poignées       | gaines PVC anti-dérapantes |
| Poids          | 236 g                      |
| Dimensions     | 200 x 45 x 15 mm           |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC    |
| conforme RoHS  | non applicable             |

## Attributs techniques

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Positions de réglage               | 5                       |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 0 5/32 - 0 7/8 pouces |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 4 - 22 mm             |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 4 - 22 mm               |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 0 5/32 - 0 7/8 pouces   |

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs





