

TF-VDG-4-S1

Manomètres électronique 4 voies - R1234yf, R290, R32, R134a, R404A, R407C, R410A

En coffret avec 3 flexibles avec vanes 1,5 m, adaptateurs 5/16", et flexible de charge 3/8"

Pour les nouveaux réfrigérants **R1234yf, R290 et R32**
 Convient également pour R134a, R404A, R407C, R410A, R507 et R22

Affiche la type de gaz sélectionné, sa pression du gaz en bar, ainsi que la température du gaz en °C

- Design unique
- **Avec adaptateur 5/16"**
- 4 vanes
- Précis et anti-collision avec sa gaine en caoutchouc
- Jauge haute précision - **Classe 1,6**
- Crochet de fixation
- Corps en aluminium de grande qualité
- Grande fiabilité grâce à sa valve métallique incrustée
- mallette de transport fournie
- Fonctionne avec 2 piles 9V fournies (Autonomie 50h)

Caractéristiques générales

Réfrigérant	R22, R134a, R1234yf, R290, R404A, R407C, R410A, R32, R507
Diamètre de la jauge	80 mm
Echelle de pression	0 ~ 75 bars
Flexible	Rouge/bleu : 150 cm, 1/4", 5/16" - 2 x 1 pc Jaune : 150 cm, 1/4", 1/4" - 1 pc Noir : 150 cm, 3/8", 3/8" - 1 pc avec adaptateur 5/16"

Ce manomètre électronique VALUE à 4 voies est très précis et a une conception améliorée qui résiste aux pressions élevées et empêche les fuites.

Il est utilisé pour la mesure, la charge et le tirage au vide des systèmes de réfrigération.


