

COOLEO 7

Climatiseur mobile 7 kW - 1 500 m³/h à condenseur externe à eau

Climatiseur mobile professionnel pour grand volume avec mise en service immédiate.

Le climatiseur mobile professionnel split COOLEO 7 permet une régulation précise de la température ambiante.

Le climatiseur mobile professionnel COOLEO 7 est l'appareil idéal pour rafraîchir ou climatiser un grand volume comme un local de stockage, ou un local sensible comme un local serveur.

Dès que le **climatiseur mobile professionnel** COOLEO 7 est positionné directement dans le local, son démarrage est instantané : il suffit de placer le condenseur à eau à l'extérieur, de connecter les raccords rapides des deux tuyaux hydrauliques, et de brancher la prise de courant.

Les deux tuyaux hydrauliques ne contiennent que de l'eau, il n'y a aucune manipulation de gaz frigorigère, et aucun risque de fuite de gaz.

La liaison hydraulique entre le climatiseur et le condenseur externe existe en 5, 10, 20 et 30 mètres. Elle est à commander en plus du climatiseur COOLEO, en fonction de la distance souhaitée.

La mise en service **du climatiseur mobile professionnel** COOLEO 7 est donc immédiate, il suffit de régler la température souhaitée.

- Permet de faire baisser la température en intérieur jusqu'à 10 °C.
- Climatiseur robuste et fiable, conçu pour être déplacé régulièrement.
- Mise en service immédiate par l'utilisateur.
- Efficacité instantanée : baisse de la température et de l'humidité en quelques minutes.

Le climatiseur mobile professionnel Teddington COOLEO 7 est nécessaire dans de nombreuses situations, par exemple :

- Panne temporaire de climatisation
- Local serveur et informatique
- Bureau
- Tente et exposition temporaire
- Entrepôts et salles de production

COOLEO est fabriqué en Italie

Caractéristiques générales

Capacité de refroidissement pour local à 26°C - 55% HR
Air extérieur à l'air à 30°C 6 650 W

Puissance absorbée pour local à 26°C - 55% HR
Air extérieur à l'air à 30°C 2 600 W

Débit d'air maxi 1 500 m³/h

Débit d'air nominal 1 400 m³/h

Débit d'air mini 1 150 m³/h

Niveau sonore climatiseur en vitesse mini à 3 mètres 47 dBa

Niveau sonore climatiseur en vitesse nominale à 3 mètres 52 dBa

Niveau sonore climatiseur 59 dBa



**en vitesse maximale
à 3 mètres**

Niveau sonore condenseur externe à 3 mètres	52 dBa
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) câble 3 m avec prise fourni
Distance maxi entre le climatiseur et son condenseur	30 mètres
Fluide frigorigène	R410A (0,9 kg)
Dégivrage par gaz chaud	Oui
Compteur horaire	Oui
Pompe de relevage	Oui, évacuation à l'extérieur Hauteur de relevage = 10 m
Certifié CE	Oui

Dimensions et poids :

Climatiseur : Largeur x Hauteur x Profondeur	815 x 1200 x 360 mm
Climatiseur : Poids	86 kg
Condenseur externe : Largeur x Hauteur x Profondeur	650 x 460 x 320 mm
Condenseur externe : Poids	16,5 kg