



VPX-240/260-R32

Pompes à vide double étage compactes et légères, disponibles en deux versions 114 L/min et 170 L/min. Conception antidéflagrante convient à une utilisation sur des systèmes au R32, partiellement inflammable.

FONCTIONNALITES

- ▶ Pompe à haut vide jusqu'à 15 micron
- ▶ Compatible aux gaz A2L (partiellement inflammable) dont R32 grâce à l'utilisation de composants antidéflagrants.
- ▶ Moteur DC brushless basse vitesse, puissant et léger
- ▶ **Vacuomètre intégré sur le dessus de la poignée pour une lisibilité accrue**
- ▶ **Electrovanne intégrée**
- ▶ Conception anti-renversement prévient tout risque de fuite d'huile pendant les phases de transport
- ▶ Bouchon anti-brouillard d'huile

CARACTERISTIQUES

- ▶ Puissance 1/3 cv (VPX-240) et 1/2 cv (VPX-260)
- ▶ Raccords d'entrée 1/4" et 3/8" SAE
- ▶ Débits 114 L/min (VPX-240) et 170 L/min (VPX-260)
- ▶ Poids, **seulement 7 kg** (hors huile)

Réf. 2002540 (VPX-240)
Réf. 2002560 (VPX-260)

LINSTRUMENT
chez DECK912 SAS
147, ave Marcel Mérieux
Parc avenir 1 – bat C7
69530 Brignais, France
contact@linstrument.fr