




Interrupteur de Proximité


Conçu pour répondre aux exigences des climaticiens et des frigoristes, le nouvel interrupteur de proximité est fourni avec une platine amovible pour une installation encore plus facile.

Avantages

- Installation facile grâce à la platine arrière amovible (avec le niveau)
- 8 modèles disponibles
- Fixation murale (avec ou sans la platine arrière)
- Interrupteur amovible pour faciliter le câblage
- IP 66 pour une installation en intérieur ou extérieur
- Compatible avec la norme IEC 60947-3 Fourni avec 2 presse-étoupes
- Cadenassable en position 'OFF' (avec 2 cadenas) et en position 'ON' (1 cadenas)
- 5 entrées possibles



CARACTÉRISTIQUES		
Tension maximum	415V AC	
Protection IP	IP66	



dèle 40 A / 6	53 A	
180 mm	0.71 kg	
m →	113111111	

REFERENCES			
Description	Code article		
3 pôles 20A (Petit modèle)	AX6101/2		
3 pôles 32A (Petit modèle)	AX6102/2		
3 pôles 40A (Grand modèle)	AX6103/2		
4 pôles 20A (Petit modèle)	AX6001/2		
4 pôles 25A (Petit modèle)	AX6005/2		
4 pôles 32A (Petit modèle)	AX6002/2		
4 pôles 40A (Grand modèle)	AX6003/2		
4 pôles 63A (Grand modèle)	AX6004/2		

INCLUS DANS L'EMBALLAGE Interrupteur de proximité • Platine arrière amovible avec niveau • M4 x 20 mm vis • Notice d'installation • Fixation par 4 vis • 2 x M20 presse étoupes (petit modèle) • 2 x M25 presse étoupes (grand modèle)

Matière première : PVC rigide, autoextinguible, résistant aux chocs et stabilisé aux UV.



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet aspenpumps.com

Informations correctes au moment de la publication.